



von 50 bis 110 PS



Ø20 cm max

MULCHER FÜR TRAKTOREN MIT ROTOR MIT FESTSTEHENDEN (UML/ST) ODER BEWEGLICHEN FRÄSMEISSELN (FML/ST).

Ein Mulcher, der für den Einsatz an Traktoren mit niedriger Leistung und für alle Mulcharbeiten von Sträuchern, Ästen und Baumstämmen bis zu 20 cm Durchmesser entwickelt wurde.

Die kompakten Abmessungen, die hohen Leistungen und die Robustheit machen aus diesem Mulcher die ideale Lösung für unterschiedlichste Gegebenheiten.



SERIENAUSSTATTUNG
Gelenkwelle (FML/ST)
Gelenkwelle mit Kupplung (UML/ST)
Getriebe mit Freilauf
Keilriemenantrieb in XPB
Hydraulische Schutzklappe
Gegenschneide aus Stahl (geschweißt)
Einstellbare Gleitkufen
Schutzketten

AUF ANFRAGE LIEFERBAR
Möglichkeit den Antrieb zwischen 540/1000 UpM zu wählen
Frontanbau
Dritter Anbaupunkt
Hydraulischer Oberlenker
Mechanische Drückevorrichtung
Tiefenkufen (UML/ST)
Verschiedene Fräsmeißeln(UML/ST)



Mechanische Drückevorrichtung (Option)

Frontale Kupplung (Option)

Rotor mit beweglichem Fräsmeißel (FMM für FML/ST) oder feststehendem Fräsmeißel (C/3 per UML/ST)

Wahlmöglichkeit zwischen Getrieben mit 540 oder 1000 U/Min

MODELL	Erf. Leistung (PS)		Zapfwelle (U/Min)	Arbeitsbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gewicht (kg)	Mulchdurchmesser max. (mm)	Anzahl Fräsmeißel Typ C/3 + C/3/SS	Anzahl Fräsmeißel Typ I + C/3/SS	Anz. Fräsmeißel Typ FMM
	min	max								
UML/ST 125	50	110	540 o 1000	1340	1630	840	200	26+2	36+2	/
UML/ST 150	60	110	540 o 1000	1580	1840	900	200	32+2	42+2	/
UML/ST 175	70	110	540 o 1000	1820	2080	970	200	36+2	50+2	/
UML/ST 200	80	110	540 o 1000	2060	2380	1040	200	42+2	58+2	
FML/ST 125	50	100	540 o 1000	1340	1630	820	200	/	/	20
FML/ST 150	60	110	540 o 1000	1580	1840	890	200	/	/	24
FML/ST 175	70	110	540 o 1000	1820	2080	950	200	/	/	28
FML/ST 200	80	110	540 o 1000	2060	2380	1020	200	/	/	32

Die Daten beziehen auf die Maschine ohne optionale Zusätze. Die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.