

MULCHER FÜR KOMPAKTLADER

DML/SSL - DML/SSL/VT



von 40 bis 90 PS



Ø 12 cm max

FORSTMULCHER MIT ROTOR MIT FESTSTEHENDEN WERKZEUGEN FÜR KOMPAKTLADER.

Dies ist das kleinste Modell der FAE-Mulcher für Kompaktlader mit feststehenden Meißeln. Es wurde entwickelt und hergestellt für den Einsatz an Kompaktladern mit bis zu 90 PS Leistung. Der besonders robuste Rahmen macht daraus eine dauerhafte Investition. Das spezielle Design der feststehenden, auf beiden Seiten verwendbaren Werkzeuge gestattet ein problemsomes Schneiden des Materials und gewährleistet maximale Zuverlässigkeit und hohe Leistungen. Der Hydraulikmotor mit variablem Drehmoment welches mechanisch einstellbar ist, macht aus der Maschine die ideale Lösung für Kompaktlader, welche nicht mit einer Anlage mit hohem Durchsatz „high flow“ ausgestattet sind.



SERIENAUSSTATTUNG

Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung

Keilriemenantrieb

Hydraulischer Kolbenmotor mit variablem Hubraum (17-34cc) und Überdruckventil mit Kavitationsschutz (DML/SSL)

Hydraulischer Kolbenmotor mit variablem Drehmoment 55/38cc (DML/SSL/VT)

Hydraulische Schläuche

Hydraulische Schutzklappe

Gegenschneide aus Stahl

Arbeitsdruck-Manometer

Mechanische Drücke Vorrichtung

Elektrohydraulisches Umschaltventil (plug & play)

Motor integriert in den Rahmen

AUF ANFRAGE LIEFERBAR

Hydraulischer Kolbenmotor mit variablem Hubraum (32-65cc) und Überdruckventil mit Kavitationsschutz (DML/SSL)

Personalisierte Kalibrierung Hydraulikmotor



Manometer

zur Kontrolle des Betriebsdrucks.

Motorkalibrierung VT

(Option) individuelle Einstellung des Motors, um die maximale Leistung jedes Hydrauliksystems zu erzielen.



Elektrohydraulisches Umschaltventil (plug & play)

dient zum Öffnen und Schließen der hydraulischen Klappe.

Gegenschneide aus Stahl

für noch wirksamere Zerkleinerung.

MODELL	Erf. Leistung (PS)		Erf. Durchfluss (L/min)		Druck (bar)		Arbeitsbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gewicht (kg)	Mulchdurchmesser max. (mm)	Anzahl Werkzeuge Typ E
	min	max	min	max	min	max					
DML/SSL 125	40	90	50	130	180	250	1240	1520	685	120	30
DML/SSL 150	40	90	50	130	180	250	1480	1760	785	120	36
DML/SSL 175	40	90	50	130	180	250	1720	2000	885	120	42
DML/SSL/VT 125*	40	90	90	115	180	250	1240	1520	685	120	30
DML/SSL/VT 150*	40	90	90	115	180	250	1480	1760	785	120	36
DML/SSL/VT 175*	40	90	90	115	180	250	1720	1720	885	120	42

Die Daten beziehen auf die Maschine ohne optionale Zusätze. Die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.
*hydraulischer Motor mit variablem Durchsatz.