



von 60 bis 130 L/min



Ø 8 cm max



von 6 bis 13 t

## GRAS- UND STRAUCHMULCHER FÜR BAGGER MIT ROTOR MIT BEWEGLICHEN MEISSELN ODER MESSERN.

Gras- und Strauchmulcher mit hydraulischem Kolbenmotor und variablem Drehmoment, eigens entworfen für das Ausputzen von Dornestrüpp und Sträuchern.

Die vergrößerten Laufwalzenlager (Option) gewährleisten beste Leistungen und höchste Zuverlässigkeit auch bei unwegsamem Gelände.

Das „flow control“-Ventil gewährleistet einfache und rasche Montage des Mulchers, ohne Einstellungen oder Änderungen an der Hydraulikanlage des Baggers.



### SERIENAUSSTATTUNG

Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung

Keilriemenantrieb

Hydraulischer Kolbenmotor mit variablem Hubraum (32-65cc) und Überdruckventil mit Kavitationsschutz

Flow control Ventil

Mechanische Heckklappe

Einstellbare Gleitkufen

Gegenschneide aus Stahl

Selbstreinigende Laufwalze

Der Rotor kann mit PML-Meißeln oder Y-Messern ausgestattet werden

### AUF ANFRAGE LIEFERBAR

Maßgefertigte Anbauplatte mit Bolzen

Anbauplatte mit selbstregulierendem Niveaueingleich

Extra große Laufwalzenlagerung

Verschiedene Fräsmeißel



**Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung**

**Gegenschneide aus Stahl** für noch wirksamere Zerkleinerung

**Extra große Laufwalzenlagerung**

**Selbstreinigende Laufwalze**



MODELL	Erf. Durchfluss (L/min)		Druck (bar)		Arbeitsbreite (t.)		Gesamtbreite (mm)	Gewicht (Kg)	Mulchdurchmesser max. (mm)	Anzahl Werkzeuge Typ	
	min	max	min	max	min	max				Meißel	Messer
PMM/EX 100	60	130	180	250	6	13	1060	520	80	12	12
PMM/EX 125	60	130	180	250	6	13	1300	600	80	16	16
PMM/EX 150	60	130	180	250	6	13	1540	680	80	18	18
PMM/EX 175	60	130	180	250	7	13	1780	760	80	22	22