

MULCHER FÜR BAGGER

PML/EX



von 35 bis 85 L/min



Ø 5 cm max



von 5,5 bis 7,5 t

GRAS- UND STRAUCHMULCHER FÜR BAGGER MIT ROTOR MIT BEWEGLICHEN MEISSELN ODER MESSERN.

Dieser Mulcher kann sowohl mit 27cc Standardmotor als auch mit 38 cc Motor ausgestattet werden (Option), so dass er sowohl an 5,5 und 7,5t- Baggern angebaut werden kann. Darüber hinaus ist als Option auch ein hydraulischer Motor mit variablem, von Hand regelbarem Hubraum (34/17 cc) lieferbar, so dass der Mulcher ideal für jede Art von Bagger ist.

Das „flow control“ Ventil gewährleistet einfache und rasche Montage des Mulchers, ohne Einstellungen oder Änderungen an der Hydraulikanlage des Baggers.



SERIENAUSSTATTUNG

- Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung
- Keilriemenantrieb
- 27cc Zahnradmotor mit integriertem Antikavitationsventil
- Hydraulische Schläuche
- Flow control Ventil (nur bei Motoren mit 27 und 38 cc Hubraum)
- Mechanische Frontklappe
- Gegenschneide aus Stahl
- Selbstreinigende Laufwalze
- Möglichkeit den Rotor mit „PML“ Schlegeln oder „Y“ Messern auszustatten

AUF ANFRAGE LIEFERBAR

- 38cc Zahnradmotor mit integriertem Antikavitationsventil
- Hydraulischer Kolbenmotor mit variablen Hubraum (17-34cc) und Überdruckventil mit Kavitationsschutz
- Maßgefertigte Anbauplatte mit Bolzen
- Anbauplatte mit selbstregulierendem Niveaueausgleich
- Verschiedene Fräsmeißel



Hydraulische Schläuche

Verschiede Arten von hydraulischen Motoren zur Anpassung an unterschiedliche Baggermodelle

Gegenschneide aus Stahl für noch wirksamere Zerkleinerung

Flow control Ventil zum Schutz des Motors Durchfluss übermäßig hohen Durchsatz

Vollkommen geschlossener, staubdichter Rahmen

Selbstreinigende Laufwalze

MODELL	Erf. Durchfluss (L/min)		Druck (bar)		Arbeitsbreite (t.)		Gesamtbreite (mm)	Gewicht (Kg)	Mulchdurchmesser max. (mm)	Anzahl Werkzeuge Typ	
	min	max	min	max	min	max				PML	Y
PML/EX 100	35	85	180	210	5,5	7,5	1015	290	50	16	16
PML/EX 125	35	85	180	210	6,0	7,5	1255	320	50	20	20
PML/EX 150	35	85	180	210	6,5	7,5	1495	350	50	24	24

Die Daten beziehen auf die Maschine ohne optionale Zusätze. Die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.