

NEU

FORSTMULCHER

PaTriziO



von 50 bis 100 PS



Ø 15 cm max

MULCHER FÜR TRAKTOREN MIT BITE LIMITER ROTOR MIT FESTSTEHENDEN WERKZEUGEN.

Das Modell PaTriziO ist ein neuer Mulcher zum Mulchen von Gras und Sträuchern bis zu einem Durchmesser von 15 cm und auch besonders für landwirtschaftliche Zwecke geeignet (z. B. Baumschnitt in Obstplantagen und Rebflächen). Der innovative Rotor ist mit Bite Limiter Technologie ausgestattet: spezielle Stahlprofile begrenzen die Eindringtiefe der Werkzeuge, reduzieren dadurch den Bedarf an Antriebsleistung und garantieren außergewöhnliche Leistungen auch an wenig leistungsstarken Traktoren. Das Modell verfügt über Rotorstummel aus geschmiedetem, temperaturgehärtetem Stahl, die mit reversiblen Messern vom Typ E kombiniert sind. PaTriziO ist außerdem mit verschraubten, verstellbaren und austauschbaren Kufen, zwei Reihen Gegenschneiden zum feinen und einheitlichen Mulchen sowie einer hydraulischen Heckklappe mit integriertem Zylinder ausgestattet, die durch den Maschinenrahmen geschützt ist. Durch die umfassende Palette verfügbarer Arbeitsbreiten ist PaTriziO besonders vielseitig und kann an die unterschiedlichsten Anwendungen angepasst werden.

STANDARDAUSSTATTUNG

Hydraulische Heckklappe
Doppelte Schutzkettenreihe
Seitlicher Antrieb mit Keilriemen
Getriebe mit Freilauf
Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
Geschraubte Rotorstummel (aus geschmiedetem Stahl)
Gezahnte Gegenschneide aus Stahl (geschweißt)

Höhenverstellbare Kufen

Bite Limiter Rotor

SONDERAUSSTATTUNG

Frontanbau

Möglichkeit den Rotor mit verschiedenen Fräsmeißeln auszustatten

Hydraulischer Oberlenker

Mechanische Drückevorrichtung

MERKMALE



Hydraulische Heckklappe

Ermöglicht ein optimales Mulchen und reduziert das Herausschleudern von gemulchtem Material.

Doppelte Reihe Gegenschneiden

Bessere Bearbeitung des Mulchmaterials.



Bite Limiter Rotor

Spezielle Stahlprofile begrenzen die Eindringtiefe der Messer.

Doppelte Schutzkettenreihe,
Begrenzt das Austreten des gemulchten Materials.

Verstellbare Kufen
Ermöglichen die Veränderung der Eindringtiefe des Rotors in den Boden.



WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



1

Mechanische Drückevorrichtung

Führt das Material vor dem Mulchen zusammen.



2

Hydraulischer Oberlenker

zu erreichen und aufrechtzuerhalten, die Tiefe.

| MODEL | Traktor PS | | Zapfwelle (U/min) | Arbeitsbreite (mm) | Total width (mm) | Gewicht (kg) | Max. Mulchdurchmesser (mm) | Anzahl Werkzeuge Typ E |
|--------------|------------|-----|-------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | min | max | | | | | | |
| PaTriziO 150 | 50 | 100 | 540 | 1480 | 1746 | 780 | 150 | 28 |
| PaTriziO 175 | 50 | 100 | 540 | 1720 | 1986 | 880 | 150 | 32 |
| PaTriziO 200 | 50 | 100 | 540 | 1960 | 2226 | 980 | 150 | 36 |

Die Daten beziehen auf die Maschine ohne optionale Zusätze. Die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.



KOMPAKT UND LEICHT
PERFEKT
FÜR KLEINERE TRAKTOREN